

ВОЛИНЬСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ



С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

MF RB SERIES



MASSEY FERGUSON

FROM MASSEY FERGUSON

Технічні характеристики.

Massey Ferguson	RB 3130 F	RB 3130 F Xtra	RB 4160 V	RB 4160 V Xtra
Транспортна висота	2,60 м	2,60 м	2,90 м	2,90 м
Транспортна ширина	2,70 м	2,70 м	2,65 м	2,80 м
Транспортна довжина	4,5 м	4,5 м	5,25 м	5,25 м
Ширина підбирання	2,00 м / 2,25 м	2,00 м / 2,25 м / 2,40 м	2,00 м / 2,25 м	2,00 м / 2,25 м / 2,40 м
Ширина між крайніми зубцями	1600 мм / 1860 мм	1600 мм / 1860 мм / 2112 мм	1600 мм / 1860 мм	1600 мм / 1860 мм / 2112 мм
Розміри камери	1,23 м x 1,25 м	1,23 м x 1,25 м	1,23 м x 1,60 м	1,23 м x 1,60 м
Об'єм камери	1,51 м ³	1,51 м ³	2,48 м ³	2,48 м ³
Вимоги до потужності	40 кВт / 60 к. с.	> 44 кВт / 70 к. с.	40 кВт / 60 к. с.	> 44 кВт / 70 к. с.
Блок керування	E-link Control	E-link Control / E-link Pro / тільки ISObus	E-link Control	E-link Control / E-link Pro / тільки ISObus
Система подавання	Подавальний ротор	Подавальний ротор HFC / MasterCUT 13 / XtraCut 17 / XtraCut 25	Подавальний ротор	Подавальний ротор HFC / MasterCUT 13 / XtraCut 17 / XtraCut 25
Гальма	Немає – Гідравлічні – Пневматичні	Немає – Гідравлічні – Пневматичні	Немає – Гідравлічні – Пневматичні	Немає – Гідравлічні – Пневматичні
Групування ножів	Немає	0 / 13 – 0 / 8 / 9 / 17 – 0 / 12 / 13 / 25	Немає	0 / 13 – 0 / 8 / 9 / 17 – 0 / 12 / 13 / 25
HFC	Немає	Так	Немає	Так
Швидкість ВВП	540 об./хв.	540 об./хв.	540 об./хв.	540 об./хв.
Натяг ремня	-	-	140 бар на 10 рівнях	180 бар на 10 рівнях
Маса (прибл.)*	3000 кг	3200 кг – 3500 кг	3690 кг	4120 кг

* = залежить від країни - можуть застосовуватись додаткові правові обмеження



АГРОПАРТНЕР, ПЕРЕВІРЕНИЙ ЧАСОМ!
0800 21 11 99 - Продаж техніки
0800 21 11 88 - Продаж запасних частин, оливи та мастильних матеріалів
0800 21 11 22 - Сервісне обслуговування

ВОЛИНЬСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ



С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ
www.vfc.com.ua