

ВОЛИНЬСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ



СІГ ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ



MASSEY FERGUSON

IDEAL FROM MASSEY FERGUSON A NEW GENERATION OF COMBINE



ТЕ, ЩО ЗМІНЮЄ ПРАВИЛА ГРИ

Технічні характеристики.

Жнивarka

Ширина жнивarki PowerFlow від - до	м	7.70 - 10.70
Частота різки PowerFlow	різ/хв	1220
TerraControl II™ керування жнивarkою		■
AutoLevel автоматичний контроль жнивarki		■
Автоматична швидкість обертання мотовила		■
Електричний ніж для ріпаку		□
електро-гідравлічний з'єднувач		■
Гідравлічний привід мотовила		■

Зерновий елеватор

EHU (Eyesight Hook Up)		■
AutoDock™ - автоматичне під'єднання жатки суцільного зрізу		□
Ag Tag - автоматичне розпізнавання жатки суцільного зрізу		□
Варіаторний привід жатки суцільного зрізу		□
HP - гідравлічне регулювання кута зрізу		□
Прийомні ланцюги	кількість	3
Гідравлічний реверс		■

Система обмолочування

Механізм обмолоту Single Helix		■
Механізм обмолоту Dual Helix		■
Ротори	кількість	1
Діаметр ротора	мм	600
Довжина ротора	мм	4838
Швидкість ротора	об/хв	400 - 920
Зона підбарабань механізму обмолоту Helix	м²	0.83
Зона сепарації механізму обмолоту Helix	м²	1.44
Діаметр подаючого бітера	мм	600
Швидкість подаючого бітера	об/хв	285-656

Остаточна сепарація

Загальна площа сепарації	м²	2.27
--------------------------	----	------

Очистка

Система очистки Cyclone		■
IDEALbalance™ - скатні зернові дошки		■
Площа грохота	м²	2.05
Площа верхнього решета	м²	2.71
Площа нижнього решета	м²	2.19
Загальна площа решіт	м²	4.9
Швидкість вентилятора	об/хв	250 - 1400
Налаштування електричного вентилятора		■
два діапазони швидкості вентилятора		■
Окрема система домолоту		■
Електричне регулювання решета		■
Індикатор домолоту		■

Кабіна

Кабіна Vision		■
Сидіння водія з повітряною підвіскою		■
Сидіння оператора Deluxe		□
Автоматичний клімат контроль		■
Електро- регульовані зовнішні дзеркала з обігрівом		■
Додаткове дзеркало з широким кутом огляду		■
Додаткове робоче освітлення		■
Робочі фари - повний пакет LED освітлення		□
Радіо		□
Мультимедійна навігація		□
Задня камера		■
Система камер 360°		□
Холодильний відсік, вбудований в сидіння пасажирів		□
Індикатор втрати		■
Регульована рульова колонка		■
Система ProSound		□
Поворотні вхідні сходи PowerFold		■

Massey Ferguson Variotronic

Massey Ferguson Varioterminal 10.4"		■
Панель приладів Massey Ferguson		■
Додаток SmartConnect™		□
HarvestPlus - автоматичне управління продуктивністю		■
IDEALharvest™ - оптимізація роботи техніки		□
Massey Ferguson VarioGuide		□
Massey Ferguson VarioGuide з приймачем NovAtel/Trimble		□
Massey Ferguson VarioGuide підготовка		■
Massey Ferguson VarioDoc		■
Massey Ferguson VarioDoc Pro		□
Massey Ferguson Connect		■
Вимірювання вологості і врожайності		■
Картаграфування		□

Вага та розміри

Довжина без жнивarki	м	9.127
Ширина без жнивarki, стандартні шини	м	3.29
Висота	м	3.99

Шини

Шини привідної осі (стандартні)		800/70R32
Шини керуючої осі (стандартні)		520/80R26
Транспортна ширина		
1000/55R32	мм	3890
900/60R38	мм	3790
800/70R38 - 3,3 м	мм	3290
800/70R38 - 3,5 м	мм	3490

Бункер зерна

потік 210 - 210 л/с / 17 100 л		□
потік 140 - 140 л/с / 12500 л		■
Система управління ScrollSwing		■
StreamGates - регулювання швидкості розвантаження		■
Внутрішнє освітлення		■
Драбина у бункері зерна для безпечного входу		■
Заслінка і направляюча для відбору зразків		■
Розвантажувальний шнек зернового бункера 7,60 м - жорсткий		■
Розвантажувальний шнек зернового бункера 9,15 м - жорсткий		□
Розвантажувальний шнек зернового бункера 9,15 м - складаний		□
Розвантажувальний шнек зернового бункера 10,60 м - складаний		□

Подрібнювач

BaseCut - 56 рифлених ножів		■
ShortCut - 112 рифлених ножів		□
Розкидувач половин		□
Електро- регульовані пластини дефлектора		□
Радіальний розкидувач ActiveSpread		□

Двигун

Двигун MAN		
Двигун AGCO Power		■
Система охолодження AirSense		■
Норми викидів	Stage	5 / V
Циліндри	кількість	7
Зміщення	літри	9.8
Номинальні обертви двигуна	об/хв	1900
Макс. продуктивність з PowerBoost (ECE R 120)	кВт/к.с.	336 / 451
Місткість паливного бака стандартного/опціонального	літрів	1000 / 1250
Місткість баку AdBlue	літри	180
DriveCenter		■
Повітряний компресор		□

Ходова частина

Трансмісія MotionShift		■
Ступені передачі	кількість	2
Максимальна ходова швидкість*	км/год	40
Повний привід AllDrive 4WD		□
Компенсація нахилу ParaLevel		□

* = залежить від країни - можуть застосовуватись додаткові правові обмеження



VFC Financing



VFC World



АГРОПАРТНЕР, ПЕРЕВІРЕНИЙ ЧАСОМ!

0800 21 11 99 - Продаж техніки

0800 21 11 88 - Продаж запасних частин,
олив та мастильних матеріалів

0800 21 11 22 - Сервісне обслуговування

ВОЛИНЬСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ



С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

www.vfc.com.ua