

Технічні характеристики

Назва	Місткість, л	Габарити д/ш/в, мм	Ширина колії, мм	К-сть осей/коліс	Тип шин	Компресор	Прийставка стандартна	Прийставки опції	Час наповнення, хв	Власна вага, кг	Необхідна потужність трактора
PN-300	30000	9200 2550 3900	2000	тридеи/6	560/60-22,5	JUROP PN-106M	розподільча дощувальна головка 14м	2,5м 4-х рядна для внесення в ґрунт до 20см/9м або 12м для поверхневого внесення (31 шланг)	14	8300	300-340
PN-260	26000	9000 2550 3900	2000	тридеи/6	560/60-22,5	JUROP PN-106M	розподільча дощувальна головка 14м	2,5м 4-х рядна для внесення в ґрунт до 20см/9м або 12м для поверхневого внесення (31 шланг)	12,0	8100	260-300
PN-240	24000	8800 2550 3850	2000	тридеи/6	560/60-22,5	JUROP T-529	розподільча дощувальна головка 14м	2,5м 4-х рядна для внесення в ґрунт до 20см/9м або 12м для поверхневого внесення (31 шланг)	10,0	7900	240-280
PN-200	20000	9000 2550 3640	2000	тандем/6	560/60-22,5	JUROP T-529	розподільча дощувальна головка 14м	2,5м 4-х рядна для внесення в ґрунт до 20см/9м або 12м для поверхневого внесення (31 шланг)	9,5	5100	200-250
PN-180	18000	9000 2550 3900	2000	тандем/4	23,1-26	JUROP T-529	розподільча дощувальна головка 14м	2,5м 4-х рядна для внесення в ґрунт до 20см/9м або 12м для поверхневого внесення (31 шланг)	8,0	4800	180-220
PN-160	16000	7850 2550 3850	2000	тандем/4	20,5R-22,5	JUROP T-529	розподільча дощувальна головка 14м	2,5м 4-х рядна для внесення в ґрунт до 20см/9м або 12м для поверхневого внесення (31 шланг)	6,5	4600	160-200
PN-140	14000	7850 2550 3200	2000	тандем/4	550/60-22,5	JUROP T-529	розподільча дощувальна головка 14м	2,5м 4-х рядна для внесення в ґрунт до 20см/9м або 12м для поверхневого внесення (31 шланг)	4,5	4400	140-180
PN-120	12000	7100 2550 3200	2000	тандем/4	550/60-22,5	JUROP T-529	розподільча дощувальна головка 14м	9м або 12м для поверхневого внесення (31 шланг)	4,0	4200	120
PN-100	10000	7500 2550 3000	2000	тандем/4 або ½	550/60-22,5	JUROP T-529/1	розподільча дощувальна головка 14м	9м або 12м для поверхневого внесення (31 шланг)	4,5	3800	100
PN-90	9000	7000 2550 2900	2000	тандем/4 або 1/2	550/60-22,5	JUROP T-529/1	розподільча дощувальна головка 14м	9м або 12м для поверхневого внесення (31 шланг)	4,0	3700	90
PN-80	8000	6000 2550 2900	2000	1/2	550/60-22,5	JUROP T-529/1	розподільча дощувальна головка 14м	9м або 12м для поверхневого внесення (31 шланг)	3,5	2600	80
PN-70	7000/8000	6000 2550 2560	1900 2000	тандем/4 або ½	550/60-22,5	JUROP T-529/1	розподільча дощувальна головка 14м	9м або 12м для поверхневого внесення (31 шланг)	3,5	2400	80
PN-60	6000/7000	5600 2300 2360	1550	1/2	400/60-15,5 550/60-22,5	JUROP T-529/1	розподільча дощувальна головка 14м	9м або 12м для поверхневого внесення (31 шланг)	3,0	2020	60
PN-50	5000	5300 1800 2460	1550	1/2	400/60-15,5 500/50-17	JUROP T-529/1	розподільча дощувальна головка 14м	9м або 12м для поверхневого внесення (31 шланг)	3,0	1500	50
PN-40	4300/5000	5300 1800 2360	1500	1/2	400/60-15,5	JUROP T-543	розподільча дощувальна головка 14м	-	3,0	1250	40



Волинська Фондова Компанія
С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ



ПРИЧІПНІ РОЗЛИВАЧІ РІДКИХ ДОБРИВ ВИРОБНИЦТВА
КОМПАНІЇ MEPROZET

ВОЛИНЬСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ



С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

www.vfc.com.ua

VFC Financing



VFC World



«Волинська фондова компанія»

0800 21 11 99 - Продаж техніки
0800 21 11 88 - Продаж запасних частин та мастильних матеріалів
0800 21 11 22 - Сервісне обслуговування





PN-300

Стандартна комплектація:

- бічний патрубок з швидкоз'єднанням шлангу
- транспортний зацеп з можливістю встановлення висоти агрегування
- верхній люк Ø 600
- два бічні патрубка (справа і зліва)
- розливаюча ложка
- латунні засови
- компресор
- всмоктуючий шланг внутрішнім діаметром 5"
- рекуператор
- гідравлічне управління спускним клапаном
- показник рівня рідини
- регульована підпорна стопа
- крила



PN-180

Стандартна комплектація:

- латунні засови
- крила
- компресор
- всмоктуючий шланг внутрішнім діаметром 5"
- задній розподільувач
- рекуператор
- гідравлічне управління нижнім клапаном
- верхній люк, що швидко відкривається Ø 200
- показник рівня рідини
- регульована підпорна стопа



PN-100

Стандартна комплектація:

- відкидне заднє днище
- крила
- компресор
- всмоктуючий шланг внутрішнім діаметром 5"
- задній розподільувач
- рекуператор
- гідравлічне управління нижнім клапаном
- латунні засови
- верхній люк, що швидко відкривається Ø 200
- регульована підпорна стопа



PN-60

Стандартна комплектація:

- відкидне заднє днище
- крила
- компресор
- всмоктуючий шланг внутрішнім діаметром 5"
- задній розподільувач
- рекуператор
- гідравлічне управління нижнім клапаном
- латунні засови
- верхній люк, що швидко відкривається Ø 200
- регульована підпорна стопа



PN-260

Стандартна комплектація:

- бічний патрубок з швидкоз'єднанням шлангу
- транспортний зацеп з можливістю встановлення висоти агрегування
- верхній люк Ø 600
- два бічні патрубка (справа і зліва)
- розливаюча ложка
- латунні засови
- компресор
- всмоктуючий шланг внутрішнім діаметром 5"
- рекуператор
- гідравлічне управління спускним клапаном
- показник рівня рідини
- регульована підпорна стопа
- крила



PN-160

Стандартна комплектація:

- відкидне заднє днище
- крила
- компресор
- всмоктуючий шланг внутрішнім діаметром 5"
- задній розподільувач
- рекуператор
- гідравлічне управління нижнім клапаном
- латунні засови
- верхній люк, що швидко відкривається Ø 200
- регульована підпорна стопа



PN-90

Стандартна комплектація:

- відкидне заднє днище
- крила
- компресор
- всмоктуючий шланг внутрішнім діаметром 5"
- задній розподільувач
- рекуператор
- гідравлічне управління нижнім клапаном
- латунні засови
- верхній люк, що швидко відкривається Ø 200
- регульована підпорна стопа



PN-50

Стандартна комплектація:

- крила
- компресор
- всмоктуючий шланг внутрішнім діаметром 4"
- задній розподільувач
- рекуператор
- гідравлічне управління спускним клапаном
- регульована підпорна стопа



PN-240

Стандартна комплектація:

- бічний патрубок з швидкоз'єднанням шлангу
- транспортний зацеп з можливістю встановлення висоти агрегування
- верхній люк Ø 600
- два бічні патрубка (справа і зліва)
- розливаюча ложка
- латунні засови
- компресор
- всмоктуючий шланг внутрішнім діаметром 5"
- рекуператор
- гідравлічне управління спускним клапаном
- показник рівня рідини
- регульована підпорна стопа
- крила



PN-140

Стандартна комплектація:

- відкидне заднє днище
- крила
- компресор
- всмоктуючий шланг внутрішнім діаметром 5"
- задній розподільувач
- рекуператор
- гідравлічне управління нижнім клапаном
- латунні засови
- верхній люк, що швидко відкривається Ø 200
- регульована підпорна стопа



PN-80

Стандартна комплектація:

- відкидне заднє днище
- крила
- компресор
- всмоктуючий шланг внутрішнім діаметром 5"
- задній розподільувач
- рекуператор
- гідравлічне управління нижнім клапаном
- латунні засови
- верхній люк, що швидко відкривається Ø 200
- регульована підпорна стопа



PN-40

Стандартна комплектація:

- крила
- компресор
- всмоктуючий шланг внутрішнім діаметром 4"
- задній розподільувач
- рекуператор
- гідравлічне управління спускним клапаном
- регульована підпорна стопа



PN-200

Стандартна комплектація:

- бічний патрубок з швидкоз'єднанням шлангу
- транспортний зацеп з можливістю встановлення висоти агрегування
- верхній люк Ø 600
- два бічні патрубка (справа і зліва)
- розливаюча ложка
- латунні засови
- компресор
- всмоктуючий шланг внутрішнім діаметром 5"
- рекуператор
- гідравлічне управління спускним клапаном
- показник рівня рідини
- регульована підпорна стопа
- крила



PN-120

Стандартна комплектація:

- відкидне заднє днище
- крила
- компресор
- всмоктуючий шланг внутрішнім діаметром 5"
- задній розподільувач
- рекуператор
- гідравлічне управління нижнім клапаном
- латунні засови
- верхній люк, що швидко відкривається Ø 200
- регульована підпорна стопа



PN-70

Стандартна комплектація:

- відкидне заднє днище
- крила
- компресор
- всмоктуючий шланг внутрішнім діаметром 5"
- задній розподільувач
- рекуператор
- гідравлічне управління нижнім клапаном
- латунні засови
- верхній люк, що швидко відкривається Ø 200
- регульована підпорна стопа

ДАНІ МАШИНИ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ:

1. Вивозу комунальних стоків, гноївки, відстійників ... з ємностей глибиною до 6 м та розливання на полях
2. Підливання та дощове зрошення овочевих культур
3. Тушіння пожеж на полях та в лісах (садах)
4. Доставка води для різних потреб, в тому числі і питної.
В стандартній версії розливач виконаний з оцинкованою бочкою та оснащений компресором італійського виробництва.