



КОМУНАЛЬНА ТЕХНІКА ВІД ВОЛИНСЬКОЇ ФОНДОВОЇ КОМПАНІЇ - ЦЕ ЗАПОРУКА ВАШОГО УСПІХУ!





«ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ»



ПІСКО - СОЛЕ РОЗПОДІЛЮВАЧІ ORION

Завантажувальний бак виготовлений з вуглецевої сталі типу S235JRG1. За бажанням замовника можна виготовити з нержавіючої сталі. Перед фарбуванням металоконструкція очищається до II ступеня чистоти поверхні відповідно до стандарту PN-H-97050. Бак має двоступеневий захист від корозії (запобіжна товстошарова епоксидна фарба і поліуретанова покривна фарба). Оснащений ситом зі сталевих стрижнів і рухомим розвантажувачем сипучих матеріалів.



Застосовані нові рішення:

- Застосування великої кількості пластмасових елементів в конструкції піско-солерозподілювача: захисний кожух розкидача, задня кришка – це поліпшення естетики і підвищений захист від корозії.
- Закритий жолоб вузла розсипання – захист від попадання висипних матеріалів на захисний кожух розкидача.
- Застосування сучасної гіdraulіки, що використовує пропорційні клапани німецької компанії Bosch Rexroth, світового лідера в цій галузі – щоб звести до мінімуму відмови обладнання інноваційного управління компанії Bosch Rexroth.
- Вибір матеріалу з пульта управління.
- Можливість встановлення двох режимів роботи: стандартний (ручна установка дози посипання оператором), комфорт (автоматичний вибір дози посипання залежно від атмосферних умов – система Thermotor).

VFC World



0800 21 11 99 - Продаж техніки



«ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ»



ПІСКО - СОЛЕ РОЗПОДІЛЮВАЧІ XLS



XLS – одно-дисковий розкидач з поліетиленовим бункером

Всі моделі обладнані такими опціями:

- пластиковий бункер і дно з нержавіючої сталі
- диск для розкидання з нержавіючої сталі
- стандартна фільтрувальна сітка
- карданий вал ВВП (вал відбору потужності)

Гідравлічний контроль
одноразової дії



Захисний кожух з
нержавіючої
сталі від піску і солі



VFC World



0800 21 11 99 - Продаж техніки



«ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ»



СНІГОПРИБИРАЛЬНІ ВІДВАЛИ

Снігоприбиральний відвал типу ТМ2 – це середній дорожній снігоприбиральний відвал з електрогідралічним приводом, який виготовлений з удароміцної і стійкої на низькі температури тастирання пластмаси з низьким коефіцієнтом тертя. Відвал призначений для зимового утримання доріг.

Варіанти виготовлення:

- стандартний ТМ2,
- з відхиленім лемехом ТМ2М,
- з відхиленім лемехом і відхиленім відвалом ТМ2У.



Стандартне оснащення:

- відвал пластмасовий або зі сталевого листа
- сегментні гумові лемехи
- електрогідралічний живильник
- гідралічні серводвигуни підйому
- пульт управління
- освітлення
- буфер
- опори для складування – 2 шт.
- відхиленій лемех та опорні колеса

Переваги:

- міцний і стійкий відвал та лемех
- невелике навантаження на передню вісь
- ідеальне відкидання снігу на узбіччя під час снігоочищення
- стабільна і надійна несуча конструкція плуга
- просте управління плуга з кабіни водія
- висока ступінь захисту від корозії
- низькі експлуатаційні витрати

VFC World



0800 21 11 99 - Продаж техніки



«ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ»



СМІТТЕВОЗИ SMYK

Снігоприбиральний відвал типу ТМ2 – це середній дорожній снігоприбиральний відвал з електро-гідралічним приводом, який виготовлений з удароміцної і стійкої на низькі температури та стирання пластмаси з низьким коефіцієнтом тертя. Відвал призначений для зимового утримання доріг.

Технічні дані сміттєвоза SMYK:

- обсяг завантажувального бункера 6 - 12 м³,
- коефіцієнт ущільнення твердих побутових відходів в діапазоні 3: 1,
- час повного циклу ущільнення 20 с,
- час випорожнення завантажувального бункера близько 30 с,
- вантажопідйомність механізму перекидання макс. 600 кг,
- робочий тиск в гідралічній системі макс. 120 бар.



Переваги сміттєвоза SMYK:

- Легке маневрування завдяки монтажу сміттєвоза на шасі з короткою колісною базою,
- відповідне розміщення центру ваги, і тим самим захист задньої осі від перевантаження,
- просте і безпечне обслуговування процесу спорожнення контейнерів,
- безперервні зварні шви гарантують герметичність завантажувального бункера,
- лакове покриття найвищої якості забезпечує високу міцність і естетичний вигляд,
- конструкція виштовхувальної плити перешкоджає попаданню відходів в передню частину завантажувального бункера
- захист від надмірного тиску з сервомоторами системи збільшує безаварійність і безпеку роботи,
- тиха робота сміттєвоза забезпечує комфорт, особливо в нічний час.

VFC World



0800 21 11 99 - Продаж техніки



«ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ»



АСЕНІЗАЦІЙНІ МАШИНИ PN40/PN50



ЗАСТОСУВАННЯ:

- транспорт і розливання на поля і лукопасовищні угіддя
- викачування рідких нечистот, рідини, комунальних стічних вод
- підливання, зрошування ґрунту
- гасіння залишкових вогнищ пожежі в лісах і на полях
- транспорт води на будівництва і дороги.



СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- крила
- компресор
- всмоктуючий шланг внутрішнім діаметром 4 дюйма
- задній розподілювач
- рекуператор
- гіdraulічне управління спускним клапаном
- регульована підпорна стопа

VFC Financing



VFC World



0800 2111 99
Продаж техніки



MEPROZET
KOŚCIAN