



“ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ”
С/Г ТЕХНІКА.СЕРВІС.ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

САМОХІДНИЙ ОБПРИСКУВАЧ KUHN PARRUDA MT



Об'єм бака 3000 л

Автоматична система точного паралельного ведення в стандарті

Пневматична підвіска в стандарті

Ширина захвату штанги 30 м

Автоматичне відключення секцій штанги в стандарті

Надійний економічний механічний привід 4x2

Parruda оснащена надійним дизельним двигуном з турбонадувом, який володіє високим крутним моментом, низьким рівнем витрати палива і відповідає європейським нормам екологічної безпеки. З метою підтримки рівномірної концентрації розчину у баку безперервно відбувається його перемішування.

Технічні характеристики	3030
Об'єм бака (л)	3000
Двигун обприскувача	MWM із турбонадувом 180 к.с.
Об'єм двигуна (л)	4,8
Коробка передач	12 вперед 2 назад
Підвіска	активна, пневматична
Трансмісія	механічна, 4x2
Робоча швидкість (км/год)	0-36
Перемішування хімікатів	2 гідрозмішувача
Об'єм системи із хімікатами (л)	26,5
Тип насоса обприскувача	відцентровий із нержавіючої сталі HYPRO
Тип розпилюючих головок	Trijet
Ширина штанги (м)	30
Кількість секцій (шт)	9
Механічна регулювання колії штанги (м)	від 3,05 до 3,45
Кліренс (м)	1,7
Вага (кг)	11880

- Характеризується надзвичайно низькою витратою палива;

- Parruda сьогодні є одним з найкращих самохідних обприскувачів, що в сукупності з радіальними шинами дозволяє знижувати тиск і вплив, який чиниться машиною на ґрунт;

- Турбований 4-ти циліндровий двигун MWM;

- Обприскування здійснюється за допомогою 30 метрових 9-ми секційних штанг;

- Kuhn Parruda розвиває робочу швидкість до 36 км / год, що є одним з кращих показників серед представлених на ринку самохідних обприскувачів;

- Залежно від завдань агрогосподарства, оператор може з легкістю поставити норму обприскування від 10 до 270 л / хв, і встановити робочу висоту в діапазоні від 0,5 до 2,4 м (при кліренсі в 1,7 м).

Центральний офіс:
Україна, 43006,
м.Луцьк, вул.Вахтангова, 16
e-mail: office@vfk.lutsk.ua
www.vfk.com.ua

Безкоштовні телефонні лінії!
0800 21 11 99 - Продаж техніки
0800 21 11 88 - Продаж запасних частин
0800 21 11 22 - Сервісне обслуговування

*Дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України безкоштовні.





“ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ”
С/Г ТЕХНІКА.СЕРВІС.ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

САМОХІДНИЙ ОБПРИСКУВАЧ KUHN BOXER 2025 M



Об'єм бака 2000 л

Автоматична система
точного паралельного
ведення в стандарті

Пневматична підвіска
в стандарті

Один з найлегших
обприскувачів у своєму класі

Ширина захвату штанги 25 м

Привід 4x2

Самохідний обприскувач Boxer - ідеальна машина для малих і середніх господарств, які прагнуть скоротити витрати і отримати кращу якість роботи. З баком 2000 літрів і штангою 25 метрів, Boxer також оснащений механічною трансмісією 4x2, з 5-ступінчастою коробкою Eaton спереду і з однією швидкістю на задній осі. AxleTech – дозволяє здійснювати блокування диференціала автоматично. Двигун Boxer 135 к.с. з низьким споживанням палива і вагою лише 6090 кг пропонують найкраще співвідношення потужність / вага в своєму класі.

Модель	BOXER 2025 M
Ємність бака (л)	2000
Бак для миття рук (л)	26
Ширина штанги (м)	25
Робоча швидкість (км / год)	20
Вага прибіл. (кг)	6090
Висота (м)	3,5
Довжина (м)	3,2
Висота обприскування (мін/макс, м)	0.6 / 2.1
Підвіска	Пневматична
Кількість секцій на обприскування	7
Потужність двигуна (к.с.)	135
Потужність двигуна (кВт)	95,6
Тип насоса	Центробіжний
Потужність насоса (л / хв)	190
Тип форсунок	Трьохпозиційні TRIJET
Відстань між розпилювачами	50

Двигун обприскувача MWM / MaxxForce Turbo забезпечує чудову продуктивність із максимальним комфортом. Двигун потужністю 126 к.с. (93кВт) - відмінне інженерне рішення в поєднанні з трансмісією. Неперевершені показники ефективності при долати перешкоди: 32% подолання підйомних перешкод та витрати палива від 10 до 14 л/год. Низькі витрати - висока продуктивність.

Коробка передач з п'ятьма швидкостями вперед і однією назад, автоматичне блокування диференціалу, що забезпечує чудове тягове зусилля. Гальмівна система з гідравлічним управлінням на всіх чотирьох колесах. Система передачі, мала вага і хороший розподіл між осями дозволяють працювати на землі з нахилом більше, ніж на 32%, не впливаючи на швидкість розпилення. Дорожній просвіт 1,4 м дозволяє застосовувати машину в посівах на пізніх стадіях розвитку.

Центральний офіс:
Україна, 43006,
м.Луцьк, вул.Вахтангова, 16
e-mail:office@vfk.lutsk.ua
www.vfc.com.ua

Безкоштовні телефонні лінії!
0800 21 11 99 - Продаж техніки
0800 21 11 88 - Продаж запасних частин
0800 21 11 22 - Сервісне обслуговування

*Дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України безкоштовні.

